

Datablad

Version 01(LN) 05-12-2023

RELIANT CARCOOLANT BS6580 BLUE

Material no.: 33499, 33536, 33537, 33538

RELIANT CARCOOLANT BS6580 BLUE är ett monoetylglykolbaserat kylvätskekoncentrat för fordonsindustrin. Närvaron av en ren organisk inhibitor-ryggrad gör denna produkt till det idealiska valet när ett mångsidigt kylmedel krävs till en ekonomisk prisnivå.

RELIANT CARCOOLANT BS6580 BLUE är en kostnadseffektiv lösning som använder robusta och långvariga inhibitorer för flera motorkylsystemtillämpningar. Den har utmärkta värmeöverföringsegenskaper utan avlagringar, god blandbarhet med andra motorkylmedel, tätningskompatibilitet och hård vattenstabilitet.

Noggrant utvalda tillsatser minskar miljöpåverkan.

RELIANT CARCOOLANT BS6580 BLUE är fri från 2-EHA, nitrit, aminer och boratfri teknologi.

Ingen ADR (Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på väg)

RELIANT CARCOOLANT BS6580 ger frost- och korrosionsskydd året runt. Det rekommenderas att använda minst 35 vol.% av frostskyddsmedlet i den slutliga kylvätskelösningen. Koncentrationer högre än 70 vol.% rekommenderas inte.

Kylvätskan som koncentrat måste spädas ut innan användning i dina installationer/system. Användning av avjoniserat eller destillerat vatten för att förbereda de färdiga utspädningarna för kontrollerad kvalitet rekommenderas. Se tabellen över fryspunkt/blandning nedan:

Spädning vol%	Frys punkt °C (ASTM D1177)	Spädning vol%	Frys punkt °C (ASTM D1177)
35,4	-20	48,9	-35
40,3	-25	52,5	-40
44,8	-30	55,8	-45

Brenntag Nordic, Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö, Sweden - Tel +46 40 28 73 00

Ovanstående information ges för våra kunder och (vi accepterar inget ansvar till tredje part) återspeglar vår nuvarande kunskap och erfarenhet av produkten. Samtliga produkter levereras i enlighet med gällande villkor för försäljning av Brenntag Nordic. Brenntag Nordic kan inte ta något ansvar för effekterna av eventuella kemiska föreningar eller blandningar av de produkter som utförs av våra kunder eller tredje part. Vid användning av produkten påminns våra kunder att följa all relevant lagstiftning, administrativa och rättsliga krav och förfaranden för dess användning och skydd av miljön.

Sida 1 av 3

RELIANT CARCOOLANT BS6580 uppfyller följande standarder:

British Standard BS 6580:2010*

Afnor NF R15-601

ASTM D3306

RELIANT CARCOOLANT BS6580 uppfyller kraven för:

AS 2108-2004

CUNA NC 956-16

UNE 26-361-88/1

För lagring och säkerhetsinformation, se MSDS.

Godkänd av: Knut Solaas, Product Manager

Brenntag Nordic, Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö, Sweden - Tel +46 40 28 73 00

Ovanstående information ges för våra kunder och (vi accepterar inget ansvar till tredje part) återspeglar vår nuvarande kunskap och erfarenhet av produkten. Samtliga produkter levereras i enlighet med gällande villkor för försäljning av Brenntag Nordic. Brenntag Nordic kan inte ta något ansvar för effekterna av eventuella kemiska föreningar eller blandningar av de produkter som utförs av våra kunder eller tredje part. Vid användning av produkten påminns våra kunder att följa all relevant lagstiftning, administrativa och rättsliga krav och förfaranden för dess användning och skydd av miljön.

Sida 2 av 3

Brenntag Nordic, Hyllie Stationstorg 31, 215 32 Malmö, Sweden - Tel +46 40 28 73 00

Ovanstående information ges för våra kunder och (vi accepterar inget ansvar till tredje part) återspeglar vår nuvarande kunskap och erfarenhet av produkten. Samtliga produkter levereras i enlighet med gällande villkor för försäljning av Brenntag Nordic. Brenntag Nordic kan inte ta något ansvar för effekterna av eventuella kemiska föreningar eller blandningar av de produkter som utförs av våra kunder eller tredje part. Vid användning av produkten påminns våra kunder att följa all relevant lagstiftning, administrativa och rättsliga krav och förfaranden för dess användning och skydd av miljön.

Sida 3 av 3